



മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

പി.ഒ.മറ്റത്തൂർ, മൂന്നുമുറി, തൃശ്ശൂർ 680684

ഫോൺ-0480 2740534, 9495046125, e-Mail ID- secymattathur@gmail.com

പ്രവൃത്തിയുടെ ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ:SC2/Plan/PR.84/2026-27		തീയതി 22/06/2026					
<p>മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ സാധനസമാഗ്രികൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്ര വെച്ച മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ഇ ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മാതൃകയിലുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക കരാർ, നിരതദ്രാവ്യം അടവാക്കിയ രശീതി, ടെണ്ടർ ഫീ അടവാക്കിയ രശീതി (MSME / UDYAM Registration For Tender Fee and EMD Exemption) ദർഘാസിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.</p>							
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്			23-06-2026		10 മണി മുതൽ		
പുരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്			30-06-2026		5 മണി വരെ		
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതി			02-07-2026		11 മണി		
ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില +12%GST			നിരത ദ്രാവ്യം	പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട സമയം
1	പ്രോജക്ട് നമ്പർ:84/2023. ഫിലമെൻറ് രഹിത മറ്റത്തൂർ - തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം - എൽഇഡി അനുബന്ധ സാമഗ്രികൾ ലഭ്യമാക്കൽ	500000	1000	120	1120	12500	30 ദിവസം
Purchasing Streetlight Materials							
1	LED BULB (Warrenty 1 Year or Above, (Luminaire system efficiency(lumen/watt)->/= 100 lm/watt), Power Saving 3 Star or Above)						
	a. 20 W LED (Luminaire system efficiency(lumen/watt)->/= 100 lm/watt)						
	b. 24 W LED (Luminaire system efficiency(lumen/watt)->/= 100 lm/watt)						
	c. 30 W LED (Luminaire system efficiency(lumen/watt)->/= 100 lm/watt)						
	d. 40 W LED (Luminaire system efficiency(lumen/watt)->/= 100 lm/watt)						
	e 45 W LED (Luminaire system efficiency(lumen/watt)->/= 100 lm/watt)						
2	Pendent Holder - (Conformity to Indian Standard- IS:1258:2005 with latest amendments. Material - Polycarbonate- Electrical Grade, Pendent cord grip - Bracket 9.5mm,Bracket 12.7mm, Bracket 15.8mm, Bracket 19mm, Angular base, Batten Bayonet Type B-22, Rated voltage (Volt) 250 V, Branted Or ISI marked Preferred)						
3	2.5 mm alluminium Wire (2 Core)- Aluminium Service Cable Wire Un-Armoured 2.5 Sq mm 2 Core with (ISI Mark) /Length (25-Yards/ 75 Feet)						
4	InsulationTape- Nominal Width 18mm, Item Length 8 Meters, Material PVC, Thickness 0.125mm, Certification ISI Certified, Feature Fire Resistant, Color- Red, Yelloe, Green.						
5	Bulb Shade - Plain Aluminium 7.5" (Good Quality)						
6	250 Watt Ultra Thin Slim Ip66 LED Flood Outdoor Light Cool White Waterproof-system efficiency(lumen/watt)->/= 100 lm/watt)						(Luminaire

മേൽ പറഞ്ഞ ദിവസം അവധിയാകുന്ന പക്ഷം തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിൽ ഷെഡ്യൂൾ കൊടുക്കുന്നതും, ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. നിലവിലുള്ള പ്രൊക്യൂവർമെന്റ് ചട്ടങ്ങളും, കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമങ്ങളും ഈ ദർഘാസിന് ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള അധികാരം പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങൾ മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

എന്ന്
(ഒപ്പ്)
സെക്രട്ടറി
മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്